

07153/6129-55



Anfrage Hochfrequenzlitzen

Wir haben Bedarf an Hochfrequenzlitzen und bitten um:

ein unverbindliches Angebot
entsprechend unserer detaillierten Angaben

ein persönliche
telefonische Beratung

Bedarfsangaben

Querschnitt ca. mm²

Temperaturbereich: bis max. °C

Anzahl der Einzeldrähte: Stück

Aufbau der lackierten Einzeldrähte:

0,400 mm 0,100 mm 0,063 mm 0,040 mm

0,200 mm 0,071 mm 0,005 mm 0,032 mm

Sonder-Drahtdurchmesser:mm

Sonderform (Presslitze) profiliert: JA

Prüfspannung: V

zusätzliche Umspinnung: JA

(Standard ist ohne Zusatzisolation)

Sonstige Merkmale/Bedingungen:

Ja (Anlage beifügen) Anzahl

Draht-Type lackisoliert:

V 155-SL GRAD 1 V 155-SL GRAD 2

V 180-Q GRAD 1 V 180-Q GRAD 2

Schlagrichtung: Z S

Schlaglänge: mm

max. Außen-Ø: mm

Abmessung: x mm

Betriebsspannung: V

Naturseide 1 Lage 2 Lagen

Polyamidgarn

Glasseide, lackgebunden

Bedarfsmenge pro Abnahme geschlossen: kg gewünschter Termin:

Absender	Gesprächspartner-Angaben
Firma	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	
Telefax	
Ansprechpartner/Name	
Abteilung	
Datum/Unterschrift	