

### 07153/6129-55



## Anfrage Hochfrequenzlitzen

Wir haben Bedarf an Hochfrequenzlitzen und bitten um:

ein unverbindliches Angebot  
entsprechend unserer detaillierten Angaben

ein persönliche  
telefonische Beratung

### Bedarfsangaben

Querschnitt ca. .... mm<sup>2</sup>

Temperaturbereich: bis max. .... °C

Anzahl der Einzeldrähte: .... Stück

Aufbau der lackierten Einzeldrähte:

0,400 mm  0,100 mm  0,063 mm  0,040 mm

0,200 mm  0,071 mm  0,005 mm  0,032 mm

Sonder-Drahtdurchmesser: .....mm

Sonderform (Presslitze)      profiliert:     JA

Prüfspannung: ..... V

zusätzliche Umspinnung:     JA

(Standard ist ohne Zusatzisolation)

### Sonstige Merkmale/Bedingungen:

Ja (Anlage beifügen) ..... Anzahl

Draht-Type lackisoliert:

V 155-SL GRAD 1     V 155-SL GRAD 2

V 180-Q GRAD 1     V 180-Q GRAD 2

Schlagrichtung:     Z  S

Schlaglänge: ..... mm

max. Außen-Ø: ..... mm

Abmessung: ..... x ..... mm

Betriebsspannung: ..... V

Naturseide     1 Lage     2 Lagen

Polyamidgarn

Glasseide, lackgebunden

Bedarfsmenge pro Abnahme geschlossen: ..... kg gewünschter Termin: .....

Absender	Gesprächspartner-Angaben
Firma	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	
Telefax	
Ansprechpartner/Name	
Abteilung	
Datum/Unterschrift	